/ Descriptions

TO-252 MOS

P-CHANNEL MOSFET in a TO-252 Plastic Package.

/ Features

V_{DS}(V)=-100V I_D=-28A

$R_{DS(ON)}$@-10V<50mΩ(Typ.42mR)

$R_{DS(ON)}$@-4.5V<55mΩ(Typ.45mR)

HF Product.

/ Applications

Power Management of Industrial DC/DC Converter.

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



PIN1 G PIN 2 D PIN 3 S PIN 4 D

/ Marking

See Marking Instructions.

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain-Source Voltage	V		

/ Electrical Characteristics(Ta=25)

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	V_{GS}=-10V V_{DS}=-50V R_L=10Ω R_{GEN}=3Ω		6		ns
Turn-On Rise Time	t_r			2.4		
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$			19		
Turn-Off Fall Time	t_f			2.6		

/ Electrical Characteristic Curve







/ Electrical Characteristic Curve





Figure 10: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



Note:

BR:	Company Code
500P10:	Product Type
****:	Lot No. Code, code change with Lot No

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)